




Propichovací svorka SLIP12.05

SLIP12.05 se používá na izolované vodiče Al/Cu. Konstrukce svorky umožňuje práci pod napětím. Šroub má trhací hlavu.


Typ	Průřez hlavního vodiče mm ²	Průřez odbočného vodiče mm ²	Průměr vodiče mm	Utahovací moment Nm	Hmot. (kg)	Balení/ks
SLIP12.05	10-50	1,5-50	3-12,1	21-26	0,1	50



Propichovací svorka SLIP12.1

SLIP12.1 se používá na izolované vodiče Al/Cu. Konstrukce svorky umožňuje práci pod napětím. Šroub má trhací hlavu.


Typ	Průřez hlavního vodiče mm ²	Průřez odbočného vodiče mm ²	Průměr vodiče mm	Utahovací moment Nm	Hmot. (kg)	Balení/ks
SLIP12.1	10-95	1,5-50	3-16	21-26	0,1082	50



Polopropichovací svorka SLIP12.127

SLIP12.127 se používá na spojení holých a izolovaných vodičů Al/Cu. Konstrukce svorky umožňuje práci pod napětím. Šroub má trhací hlavu.


Typ	Průřez hlavního holého vodiče mm ²	Průřez odbočného izolovaného vodiče mm ²	Průměr vodiče mm	Utahovací moment Nm	Hmot. (kg)	Balení/ks
SLIP12.127	10-70	1,5-50	3-12,1	21-26	0,108	50



Propichovací svorka SLIP22.1

SLIP22.1 se používá na izolované vodiče Al/Cu. Konstrukce svorky umožňuje práci pod napětím. Šroub má trhací hlavu.


Typ	Průřez hlavního vodiče mm ²	Průřez odbočného vodiče mm ²	Průměr vodiče mm	Utahovací moment Nm	Hmot. (kg)	Balení/ks
SLIP22.1	Al 10-95 / Cu 1,5-70	Al 10-95 / Cu 1,5-70	3-16	21-26	0,124	50



Polopropichovací svorka SLIP22.127

SLIP22.127 se používá na spojení holých a izolovaných vodičů Al/Cu. Konstrukce svorky umožňuje práci pod napětím. Šroub má trhací hlavu.


Typ	Průřez hlavního holého vodiče mm ²	Průřez odbočného izolovaného vodiče mm ²	Průměr vodiče mm	Utahovací moment Nm	Hmot. (kg)	Balení/ks
SLIP22.127	Al 25-95 / Cu 25-70	Al 2,5-95 / Cu 1,5-70	6,5-16 / 3-16	21-26	0,12	50



Propichovací svorka SLIP32.2

SLIP32.2 se používá na izolované vodiče Al/Cu. Konstrukce svorky umožňuje práci pod napětím. Šrouby má trhací hlavu.

Typ	Průřez hlavního vodiče mm ²	Průřez odbočného vodiče mm ²	Průměr vodiče mm	Utahovací moment Nm	Hmot. (kg)	Balení/ks
SLIP32.2	Al 16-150 / Cu 16-150	Al 16-120 / Cu 16-95	7-19	17-19,5	0,15	50



SLIP32.2

Polopropichovací svorka SLIP32.21

SLIP32.21 se používá na spojení holých a izolovaných vodičů Al/Cu. Konstrukce svorky umožňuje práci pod napětím. Šrouby má trhací hlavu.


Typ	Průřez hlavního vodiče mm ²	Průřez odbočného vodiče mm ²	Průměr vodiče mm	Utahovací moment Nm	Hmot. (kg)	Balení/ks
SLIP32.21	Al/Cu 16-150	Al 16-120 / Cu 16-95	7-19	17-19,5	0,15	50



Propichovací svorka SL11.118

SL11.118 se používá pro všechny typy kombinací Al i Cu vodičů, platí to pro hlavní i odbočné vodiče. Svorka je vhodná pro vodiče s PEX izolací.



Typ	Průřez hlavního vodiče mm ²	Průřez odbočného vodiče mm ²	Průměr vodiče mm	Utahovací moment Nm	Hmot. (kg)	Balení/ ks
SL11.118	Al 10-95 / Cu 1,5-70	Al 10-95 / Cu 1,5-70	3-16	26	0,121	50



Polopropichovací svorky SL9.11 a SL9.21 a SL9.22

Používají se pro Al/Al vodiče. SL9.11 je opatřena pružinou z nerezové oceli pro usnadnění montáže. SL9.11 je svorka s jedním šroubem. SL9.21 a SL9.22 jsou dvoušroubové a mají dělenou horní čelist. SL9.22 je vybavena otvorem se závitem M8 pro připojení omezovače přepětí. Šrouby mají vnitřní inbus SW6.

Typ	Průřez hlavního izolovaného vodiče mm ²	Průřez odbočného holého vodiče mm ²	d1 mm	d2 mm	Utahovací moment Nm	Hmot. (kg)	Balení/ks
SL9.11	Al 16-120	Al 16-35	7-18	4,6-7,5	20	0,1	50
SL9.21	Al 16-120	Al 16-95	7-18	4,6-12	20	0,163	50
SL9.22	Al 16-120	Al 16-95	7-18	4,6-12	20	0,15	50



SL9.21

Polopropichovací svorka SM6.21

Používá se pro Al a Cu vodiče. SM6.21 je vybavena pružinou z nerezové oceli pro usnadnění montáže. Tato svorka má kontaktní zuby pouze na straně hlavního vedení.

Typ	Průřez hlavního izolovaného vodiče mm ²	Průřez odbočného holého vodiče mm ²	d1 mm	d2 mm	Utahovací moment Nm	Hmot. (kg)	Balení/ks
SM6.21	Al 16-95	Cu 6-35	7-16	2,8-7,5	20	0,16	50

